



Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

XS-C36

Narrowstack 6

| | XS-C36 |
|---|---------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 650 x 800 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 280 Kg |
| AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 6 |
| MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
| MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
| FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 306 |
| FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 102 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| KÜHLAGGREGAT | HC2 |
| INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 350 W |
| ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
| KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
| ENERGIEKLASSE | D |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 889 |



Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

S-C47

Narrowstack 7

S-C47

| | |
|---|---------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 750 x 955 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 300 Kg |
| AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 7 |
| MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
| MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
| FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 476 |
| FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 238 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| KÜHLAGGREGAT | HC2 |
| INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 430 W |
| ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
| KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
| ENERGIEKLASSE | C |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 927 |



Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

M-C48

Narrowstack 8

| | M-C48 |
|---|---------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 850 x 955 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 340 Kg |
| AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 8 |
| MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
| MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
| FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 544 |
| FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 272 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| KÜHLAGGREGAT | HC2 |
| INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 430 W |
| ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
| KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
| ENERGIEKLASSE | C |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 974 |



Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

L-C4X

Narrowstack 10

| | L-C4X |
|---|---------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 375 Kg |
| AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 10 |
| MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
| MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
| FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 680 |
| FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 340 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| KÜHLAGGREGAT | HC2 |
| INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 430 W |
| ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
| KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
| ENERGIEKLASSE | C |
| ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 991 |