



DM9

Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

G-Drink Standard DM9 Vertical

	DM9
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH	238 wh/h

OPTIONAL
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SCHLOß ABDECKUNG
WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben
Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



DM6

Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

G-Drink Standard DM6 Vertical

	DM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C 10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH	252 wh/h

OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.